

GIRRI 130

Apricancello scorrevole elettromeccanico massimo 400 kg

Un kit completo, un set di accessori essenziali per l'automazione scorrevole di piccole e medie dimensioni.

Compatto ed elegante con il programmatore elettronico di comando, regolazione della forza di spinta, freno motore elettronico già incorporati secondo le norme di sicurezza.

- Programmatore incorporato
- Sblocco manuale con chiave personalizzata
- Design studiato per qualsiasi cancello





FADINI®
l'apricancello

Motore elettrico

Programmatore
elettronico
incorporato


Sblocco
manuale



Coperchio
con serratura



Particolare del GIRRI 130
con fine corsa magnetico



Particolare del GIRRI 130 con ingranaggio
e asta di fine corsa



GIRRI 130 installato

Confezione in kit completa di tutti gli accessori



n.1 GIRRI 130



BIRIO A8
antenna



ASTRO 43/2 TR
trasmettitore radio



ASTRO 43/2 SAW
radio ricevente



MIRI 4
lampeggiatore



PRIT 19
pulsantiera a chiave



TRIFO 11
coppia fotocellule

Dati tecnici

MOTORE ELETTRICO

Potenza resa	0,25 KW (0,33 CV)
Tensione di alimentazione/Frequenza	230 V - 50 Hz
Corrente assorbita	2,5 A
Potenza assorbita	530 W
Condensatore	20 F / 450 V
Velocità di rotazione motore	1'320 giri/min.
Servizio intermittente	S 3
Classe di isolamento	F

MOTORIDUTTORE ELETTROMECCANICO

Tipo di lubrificazione Agip	grasso MU/EP1
Velocità del cancello	10 m/min.
Coppia nominale riduttore	28,0 Nm
Peso complessivo motoriduttore	14 Kg
Peso statico cancello	400 Kg
Rapporto riduttore	1/30
Temperatura di esercizio	-25°C +70°C
Grado di protezione completo	IP 535

PRESTAZIONI

Ciclo di servizio: 30 sec. apertura - 30 sec. pausa - 30 sec. chiusura	
Tempo di un ciclo completo	90 s
Cicli completi Apertura - Pausa - Chiusura	N. 40/ora
Cicli annui con 8 ore di servizio al giorno	N.116'000

Dimensioni d'ingombro

